

Línea E Series

Referencia de Producto

Insertos Multimedia

Descripción	No. de Parte
Keystone Blank Insert	2111486-Y

Y denota color del inserto/FP: -1 Almendra, -2 Negro, 1-3 Blanco Alpine

Patch Cords

Descripción	No. de Parte
C/A Gris 8p Trans SL Boot Cat 5e	1859238-Z
C/A Azul 8p Trans SL Boot Cat 5e	1859239-Z
C/A Rojo 8p Trans SL Boot Cat 5e	1859241-Z
C/A Gris 8p Trans SL Boot Cat 6	1859246-Z
C/A Azul 8p Trans SL Boot Cat 6	1859247-Z
C/A Rojo 8p Trans SL Boot Cat 6	1859249-Z

Z denota longitud de C/A: -3=3ft, -5=5ft, -7=7ft, 1-0=10ft



Especificaciones Técnicas

General

- Tipo de ambiente permitido: uso interior, en lugares secos y cerrados
- Temperatura de operación: -40° a 70 °C
- Interfaz macho: RJ socket, 8 posiciones, FCC parte 68.500
- Interfaz hembra: RJ45 plug según IEC 60603-7
- Desempeño de la transmisión:
- – ≥ ANSI/TIA-568-C.2 Cat 5e ó Cat 6
- – ≥ ISO/IEC 11801 Clase D ó Clase E

Características Mecánicas

- Número de ciclos de inserción del plug: ≥ 750 (IEC/EN 60603-7)
- Resistencia de la interfaz 110: ≤10m_
- Resistencia de contacto: ≤1m_
- Número de re-terminaciones: ≥100

Características Eléctricas @ 25°C y 50%RH

- Voltaje de timbre: ≤150V AC
- Capacidad de corriente: <0.75A
- Resistencia de aislamiento: ≥500 M_ @ 100V DC
- Clasificación de seguridad: UL 1863
- Clasificación de flamabilidad: UL 94V-0